



KONGSBERG
KOMMUNE

Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere

Retningslinjene gjelder fra 11.10.2013.

Nedgravde avfallsløsninger

Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling av avfall fra husholdninger. For forhold angående renovasjon som ikke er berørt i disse retningslinjene, gjelder renovasjonsforskriften for Kongsberg kommune (er under revisjon).

Fra 01.08.2014 vil hovedsystemet for husholdningsavfall i Kongsberg kommune være «3-dunksystem» med dunker fra 140 til 660 liter.

- Dunker med blått lokk for papiravfall

- Dunker med brunt lokk for matavfall

- Dunker med grønt lokk for restavfall

- Plast kan settes ut i oppsamlingssekk eller evt. i sekkestativ

- Det kan bli åpning for en fjerde dunk for glass- og metallemballasje

Kongsberg kommune har fra 2013 åpnet opp for å benytte nedgravde avfallscontainere. Med dette menes et system med et nedgravd fundament som rommer en container med bunntømming. Disse containerne tømmes med renovasjonsbil med kran.

Containerne kan graves ned både i områder med løsmasser og områder med fast fjell der systemet er egnet.

Formålet med innføring av nedgravde avfallscontainere er å tilby løsninger som har følgende fordeler:

- Plassbesparelse og mer effektiv arealbruk

- Bedre estetikk

- Bedre hygiene med redusert fare for luktplager

- Enkel betjening

- Høy sikkerhet

- Universell utforming

Ansvar

Kommunens ansvar:

Kommunen har ansvaret for at anlegget blir tømt etter de til enhver tids gjeldene bestemmelser.

Utbyggers ansvar:

Utbygger må søke om byggetillatelse.

Eier/brukers ansvar:

Eier har ansvaret for all drift og alt vedlikehold av anlegget, deriblant:

- Generelt vedlikehold av yttercontainer

- Generelt vedlikehold og utskiftning av deler for hele systemet

- Renhold av yttercontainer, innercontainer og innkast

- Renhold, opprydding og snørydding rundt rundt anlegget

- Sørge for tilgjengelighet for renovasjonsbil

Utstyret må kunne tømmes like greit om vinteren som om sommeren. Det stilles krav til løsningen for overgangssonen mellom indre og ytre containere. For å eliminere is- og snøhindringer i forbindelse med tømmingen av indre containere, kan det være hensiktsmessig å anlegge varmekabler rundt plattformen ved installering.

Det settes krav om at det skal være minst en person med spesielt ansvar for avfallsanlegget. Det kan også settes krav om serviceavtaler mm.

Gebyr

Sameier og borettslag som benytter nedgravde løsninger vil få en annen renovasjonsavgift enn de som benytter hovedsystemet for renovasjon. Renovasjonsgebyret blir beregnet ut fra selvkost.

Krav

Anlegget skal bestå av containere for de fem fraksjonene; restavfall, matavfall, papp/papir/kartong, plast og glass- og metallemballasje. Det bør settes av arealer for en eventuell utvidelse av antall fraksjoner.

Kapasitet

Kapasiteten på anlegget skal beregnes etter følgende tømmefrekvens:

Rest hver 2. uke

Mat hver 2. uke

Papir hver 2. uke

Plast hver 4. uke

Glass- og metallemballasje hver 8. uke

Kongsberg kommune renovasjon kan være behjelpelig med veiledning.

Avstander

De største nedgravde løsningene krever ca. 3 meters dybde.

Containeren skal fra bakkenivå ha en fri løftehøyde på 9,0 meter.

Ytterkanten av containeren skal plasseres minimum 1,5 meter fra vegg eller annen konstruksjon som kan skades under tømming av containeren.

Containerens krokfeste anbefales maksimalt 3,0 meter fra kjørbar vei, absolutt grense 5,0 meter.

Anbefalt gåavstand fra hovedinngang/boenhet til nedgravd container er maksimum 75 meter.

Krokssystem

Containerne skal være utstyrt med to-krokssystem.

Sikring

Containerne og utstyret må sikres mot parkering og påkjøring av biler (f.eks. ved å benytte pullerter eller opphøyet kantstein.

Omgivelsene må være utformet slik at ikke overflatevann ledes inn i den nedgravde løsningen.

Oppstillingsplassen for renovasjonsbilen må ikke ha fall som overstiger 5 grader i noen retning.

Adgangskontroll mm

Alle nedgravde løsninger skal ha adgangskontroll.

Det kan settes krav om størrelser på åpningene på innkastet for de forskjellige fraksjonene.

Containerne for glass- og metallemballasje skal ha tilstrekkelig støydemping.

Gyldighet

Retningslinjene gjelder inntil Kongsberg kommune har fastsatt nye retningslinjer i henhold til renovasjonsforskrift og avfallsnorm.

Kongsberg 11.10.2013